


High Rigid Pin-Point Foot



○新開発焼入銅ピンポイントフット(3点支持)。(特許出願中)
音の分解能と音像定位に欠かせないピンポイントフットは理想的なメカニカルアースを実現。さらにピンと受け皿が本体底板と一体になったため、設置時のわずらわしさがありません。(5ミリ厚の底板に直接止められているネジそのものが、ピンポイントフットの役割をはたす構造となっています。)

SACD, CD, DVD-AUDIO/VIDEO Player DV-30s



S P E C I F I C A T I O N S

【再生可能ディスク】DVDビデオ、DVDオーディオ、SACD、CD、CD-R、CD-RW、ビデオCD、DVD-R、DVD-RW、MP3ファイル【映像出力】●DVI映像出力(1系統)○出力端子:DVI-D端子(HDCP対応)●S1/S2映像出力(2系統)○出力端子:Y端子●映像出力(2系統)○出力レベル:1Vp-p(75Ω)○出力端子:RCA端子●コンポーネント映像出力(Y、CB/PB、CR/PR)○Y出力レベル:1Vp-p(75Ω)○CB/PB、CR/PR出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)○出力端子:RCA端子●D1/D2端子(Y、CB/PB、CR/PR)○Y出力レベル:1Vp-p(75Ω)○CB/PB、CR/PR出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)○出力端子:D端子【音声出力】アナログ音声出力端子(2チャンネル、RCA2系統)および5.1チャンネル音声出力端子(5.1チャンネル、RCA1系統)○音声出力レベル:220 mVrms(1kHz、-20dB)○ダイナミックレンジ:108dB○全高調波歪率:0.001%○周波数特性:5Hz~80kHz(-3dB)、DVDオーディオ192kHz【デジタル出力】○デジタル出力:光デジタル端子×1○同軸デジタル出力:RCA端子×1【一般】○電源:100V AC 50-60Hz○消費電力:30W○最大外形寸法(W×H×D):442mm×157mm×354mm(突起部含む)○質量:16kg ※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。



SACD, CD, DVD-AUDIO/VIDEO Player

DV-50s

希望小売価格 577,500円(税抜550,000円)/リモコン付属



安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
------------------	---	---

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

- ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年、保有しております。
- ESOTERICは、ティアック株式会社の登録商標です。●DTSおよびDTS96/24は、Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。●ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Super Audio CDは登録商標です。●DVDロゴはDVD Format/Logo licensing Corporationの商標です。●SRSはSRS Labs, Inc.の商標です。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

0570-000-701

一般電話・公共電話からは市内料金でご利用いただけます。
ナビダイヤル。受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・自動車電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。

☎(0422) 52-5091 / FAX (0422) 52-5194

エンテリック製品取扱店

■このカタログの内容についてのお問合せは、ティアック/エンテリック製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、AVお客様相談室におたずねください。



SACD, CD, DVD-AUDIO/VIDEO Player

DV-30s



High End
Universal Player for
High End Fan

Video Output Circuit
Pure Audio 2 Channel Output & RDOT
High Rigid Mechanism and
Full-bodied Construction



ハイエンドファンのための高剛性メカ搭載。高分解能のサウンドを実現する
1411.2kHz (CD)/1536kHz (DVD-AUDIO/VIDEO) へのアップコンバート機能装備。
14bit、216MHzのビデオDAC搭載で映像クオリティがさらに向上しました。



SACD, CD, DVD-AUDIO/VIDEO Player

DV-30s

希望小売価格 336,000円 (税抜320,000円)/リモコン付属

ティアックのハイエンドブランド、エソテリック

で培ったメカトロニクスの技術をフルに投入。

高音質、高画質化をはかり、

市場での評価を確固たるものにしたDV-50s。

DV-30sはその基本性能はそのままに、

コストパフォーマンスを追及し、

より多くのAVファンの皆様にお使いいただくために

開発されたユニバーサルプレーヤー。

2チャンネル・ビュアオーディオファンのために、

アップコンバート機能をDV-50sから継承しました。

通常の6チャンネル出力に加えて

設けた高品位2チャンネル出力は、

エソテリックD/Aコンバーターの先進技術をベースに、

デジタルオーディオデータを24bit 1411.2/1536kHz

(44.1/48kHzの32倍)までアップコンバート。

これにより、CDはもとより、DVD-AUDIO/VIDEOに

いたるまで、分解能に優れ、音楽の細部にまで見透か

しがきく音楽的表現力を実現しました。


さらに今回新たに映像信号のデジタル出力として、

デジタルコンテンツ用コピープロテクション信号

(HDCP)対応のDVI-D端子を搭載。

画質劣化の極めて少ない、高品位な映像を

お楽しみいただくことが可能となります。



Video Output Circuit

【ビデオ出力】

○大画面でも高精細画像を実現する
プログレッシブスキャン回路搭載。

プログレッシブ入力対応のテレビやプロジェクターと接続することにより、DVDのクオリティーを最大限に引き出します。フィルム素材とビデオ素材に応じ、2-3プルダウン方式ビュアシネマ・プログレッシブスキャン処理と3次元動き適応型補完処理のいずれかの方式で処理を行いちらつきのない滑らかな高精細画像は、深み、陰影、質感をもリアルに再現します。従来のNTSCに加え、PALディスクのプログレッシブ再生も可能です。

○アナログデバイス社製14ビット/216MHz
最新ビデオDAC・ADV7314を採用。

インターレス方式で16倍、プログレッシブ方式で8倍のオーバーサンプリングをおこない、クオリティの高いD/A変換を実現するとともに、NSV処理によりビデオノイズ成分を不要帯域にシフトさせアナログフィルターで効果的にノイズを消去。

低ノイズとリニアリティに優れた映像信号を獲得し、高品位な映像を再生します。

○群遅延特性を重視したLPFを搭載。

ソースから引き出された情報量を損なうことなく増幅するため、映像回路は群遅延特性を特に重視したローパスフィルターと高速のビデオアンプを採用し、ディテールの表現力を確保しました。

○ガラスエポキシ4層基板による安定した回路環境。

ガラスエポキシ4層基板は2層を信号系に、他の2層をグラウンド層と電源層に割り当てられるため、安定したグラウンド電位と各回路への高周波インピーダンスの低い

電源供給を実現。各回路ブロック間の干渉を防ぎ、電源回路の分離の徹底や映像信号間の干渉を減らすことにより、ベースの安定したディテール感のある画像再生に効果があります。

○DVI出力端子

映像信号のデジタル出力として、デジタルコンテンツ用コピープロテクション信号(HDCP)対応のDVI-D端子(注1、注2)を搭載。DVI入力端子を装備したプロジェクターなどと組み合わせることで、AD/DA変換を繰り返すことによる画質劣化のないフルデジタル伝送を実現し、高品位な映像を実現します。

返すことによる画質劣化のないフルデジタル伝送を実現し、高品位な映像を実現します。

(注1) HDCP (High-Band Width Digital Content Protection) 対応のDVI出力端子からのデジタル出力信号はDVD複製管理協会DVDDCA (DVD Copy Control Association)より正式に認可されました。(注2) HDCP対応のDVI出力端子からの出力信号はコンテンツ保護のためHDCP方式で暗号化されていますので、HDCP非対応の機器では表示できません。DVI出力を表示させるにはHDCP対応機器に接続する必要があります。

Pure Audio 2 Channel Output & RDOT

【ビュアオーディオ2チャンネル出力】

○アップコンバート機能付き

高精度24bit D/Aコンバートシステム。

エソテリックD-70に採用されている自然で響きの美しい第2世代RDOTアルゴリズムと切れの良いハイサンプリング対応FIRデジタルフィルターを搭載し、DVD、CDから読み出されたデジタルオーディオデータを最大1536kHz(DVD-AUDIO/VIDEO)、1411.2kHz(CD)までアップコンバートを行います。

この出力は、ダイナミック特性とクロックジッターに強いアドバンスドセグメント方式のD/Aコンバーターに投入され、アナログ信号へと変換されます。またD/AコンバーターはL/R±差動動作をさせる4DAC構成とし、より正確なD/A変換を可能としています。

【アップコンバート機能】

RDOTモード (4~16倍)

CD(44.1kHz)再生時:705.6kHz

DVD(48,96,192kHz)再生時:768kHz

FIRモード (8倍固定)

CD(44.1kHz)再生時:352.8kHz

DVD(48kHz)再生時:384kHz

DVD(96kHz)再生時:768kHz

DVD(192kHz)再生時:1536kHz

RDOT+FIRモード (8~32倍)

CD(44.1kHz)再生時:1411.2kHz

DVD(48,96,192kHz)再生時:1536kHz

※SACD再生時は、DSDモードでの再生となります。

※フロントパネルにデジタルフィルターモードの切り替えスイッチとアップコンバート周波数表示インジケーターがあります。

○SACD再生時はディスクより読み出されたDSDオーディオ信号は、高精度マスタークロックによるリクロック処理を施した後、アナログFIRフィルターへと直接入力してアナログ信号に変換することで、安定感のある再生音を実現しています。

○アナログ部には高性能オペアンプを

目的にあわせて選別。

D/Aコンバーターからの出力を受ける電流-電圧変換回路には、ナショナルセミコンダクター社製の超高スルーレートオペアンプを採用、高精細なオーディオ出力を得ています。オーディオ差動信号の合成とアクティブローパスフィルターには、音質に優れたアナログデバイス社製の高速オペアンプを使用しています。

○ガラスエポキシ4層基板を使用し、グラウンド層と電源層をそれぞれ専用とすることにより、グラウンド、電源の低インピーダンス化を達成、安定した回路動作と音質を実現しています。

○電源部はスイッチング電源を避け、音質について吟味された高品位Rコア型トランスを使用したシリーズ電源を採用しました。

○高音質パーツを各部に使用。

こだわりのメカニズム強度、筐体の性能を充分引き出すため、音質的に定評のある高音質パーツを徹底試聴のうえ厳選して使用しました。

○ビデオOFF機能。

DVD-AUDIO、SACD、CDなどの再生時にビデオ回路の動作を止め、ビデオ信号の音質への干渉を防ぐことが可能な、ビデオOFF機能を搭載しました。



RDOT Refined Digital Output Technology

【RDOTの概要】人間の可聴帯域の限界は高音域では20kHzとされているものの、実際の音楽には20kHzを超える様々な周波数の情報が存在し、これらが互いに影響しあうことによって、魅力的な音を構成していることが解ってきました。ところがCDではサンプリング周波数の制限から、音楽情報を記録する際、20kHzを超える周波数は切り捨てられています。CDフォーマットから、20kHz以上の周波数の音を再生するための解決策がフルエンジー理論による類推補完技術「RDOT」です。この技術は筑波大学先端学際領域研究センターの寅市教授の産官学研究の成果です。

High Rigid Mechanism & Full-bodied Construction

【メカニズム・筐体】

○メカハウジングはDV-50の高剛性、

無共振構造思想を継承。

メカハウジングで強化されたスチール製の重量級メカASSYを2個のブラケットで強固に固定する徹底した無共振思想を継承。ディスク高速回転部を支えるメカの強度は、安定したデータの読み出しを左右し、音質・画質に大きな影響をあたえます。

○底板は5ミリ厚、天板は1.6ミリ厚のスチール製のフルボディ・コンストラクション。

質量16kgフルボディ・コンストラクション。音質・画質とも、重心の低い、全帯域にわたって自然な倍音と質感、分解能が得られる素材と筐体構造を採用しています。

【その他】

○フロントパネル仕上げは、気品のある新開発ショートスクラッチ処理。

○分解能と質感を重視したACケーブル。

