

Universal Transport  
P-03Universal



フラッグシップであることの証明 ——

卓越した再生能力を獲得し高い評価を得たフラッグシップ・モデルP-01の設計思想を踏襲した  
スーパーオーディオCDトランスポートP-03。  
その遺伝子を忠実に受け継ぎ、映像再生の最高水準を求めた  
スーパーオーディオCD、CD、DVD-AUDIO/VIDEO対応の  
P-03Universal。

ハイエンドビジュアル・ファンのためのユニバーサル・トランスポート誕生。



ESOTERIC

受注生産品



優れた読み取り精度を可能とするVRDS-NEOを始めメカニズム系、シャーシおよび外観仕上げ、そして電源ドライブ部系にいたるまですべて「P-03」を踏襲。  
 音声デジタル出力においても、CDでのPCM信号アップコンバート機能に加え、DSD出力信号へコンバートするDSDコンバート機能を搭載。  
 ソースに合わせて好みの音質を選択することが可能です。また映像回路においてはアナログ系にはアナログデバイス社製の14bit/216MHz最新ビデオDAC・ADV7324、  
 デジタル系にはアンカーベイテクノロジー社製の最新LSI ABT1018を採用するなど、エソテリックで培われた映像技術を全て網羅しています。

1.アナログ系・デジタル系ともに新設計のビデオ出力回路を搭載。

さらに周辺回路のチューニングを徹底。

- アナログ系のVIDEO DACにアナログデバイス社製の14bit/216MHz最新ビデオDAC・ADV7324を採用。
- スケーリングにはアンカーベイテクノロジー社製の最新LSI ABT1018を採用。
- 新設計のビデオ基板の性能をフルに発揮させるため、電源トランス及び電源基板をビデオ回路専用を搭載。

2.デジタルオーディオビジュアル機器用インターフェイスのHDMI出力端子を始め各種映像出力端子に加え機器制御用端子を装備。

映像出力系は1080Pに対応するHDMI端子に加え、コンポーネント出力端子や機器制御用のトリガー端子/RS-232C端子も装備。

3.スケーリング機能は高精細の1080Pに対応。

スケーリング:480i/576i、480P/576P、720P、1080i、1080P。

4.メカニズム、電源、内部レイアウトや外観デザインを含めたボディ構造。

そしてデジタルオーディオ出力部は全て「P-03」を踏襲。

- 卓越した読み取り精度を獲得し、高い評価を得ているVRDS-NEOメカニズムを採用。トレイオープン時にトレイトップ部を照らすLEDを装備。ディスクのセット時に便利です
- 電源部、トランスポート部を別ブロックとしたダブルブロックを採用。音質に悪影響を与える内外振動を徹底排除する高剛性ボディコンストラクションです。
- フロント、側版、天板とフロントコーナー部に肉厚アルミ材を採用したボディ全体を、5mm厚のスチール製ボトムシャーシとESOTERIC独自の焼入鋼ピンポイントフット(特許出願中)で3点支持。
- CDのPCM信号アップコンバート機能に加えてDSD出力信号にコンバートするDSDコンバート機能を搭載したデジタルオーディオ出力装備。
- ワードシンク機能  
入力可能周波数:44.1/88.2/176.4/48/96/192/100kHzに対応。
- ハイグレード部品を随所に採用。内部配線材にも最高性能を追求。



Main Specifications

- [再生可能ディスク] DVDビデオ、DVDオーディオ、スーパーオーディオCD、CD、CD-R、CD-RW、ビデオCD、DVD-R、DVD-RW
  - [映像出力] ○コンポジット映像出力=RCA×1、出力レベル/1Vp-p (75Ω) ○コンポーネント映像出力=BNC(Y×1、CB/PB×1、CR/PR×1)、出力レベル/Y:1Vp-p (75Ω)、CB/PB、CR/PR:0.7Vp-p (75Ω) ○デジタル映像出力=HDMI×1
  - [デジタル音声出力] i.LINK (IEEE1394)×1、XLR×2 (AES出力時はXLR1とXLR2の2端子を使用)、RCA×1
  - [ワードシンク入力] BNC×1 (44.1、88.2、176.4、48、96、192、100kHz)
  - [トリガー端子] ミニジャック×1
  - [コントロール端子] RS-232C×1
  - [一般] 電源:100V AC 50-60Hz、消費電力:24W、外形寸法 (W×H×D):445mm×159mm×420mm (突起部含まず)、質量:約32.5kg
- ※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。



手にしっとりなじむ皮革仕上げのリモコン。基本操作ボタンは自照式です。

- i.LINKを使ってスーパーオーディオCDやDVDオーディオの音声を再生するためには、再生機器とD/Aコンバーターの双方が著作権保護システムDTCP (Digital Transmission Content Protection) に対応している必要があります。P-03 UniversalはDTCPに対応しています。
- DVDのリージョンNo.についてDVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能地域番号 (リージョンNo.) が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。P-03 UniversalのリージョンNo.は2です。
- P-03 UniversalはCPRM (1世代までコピーが可能な著作権保護技術) には対応していません。1回だけ録画可能な映像素材を録画したディスクの再生はできません。

<b>安全に関するご注意</b>	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。	本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。
------------------	---	---	---

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■エソテリック製品ご購入の際は、ご愛用者カードをお送り下さい。■当社は、ステレオの補修用性能部品を製造打切後8年、保有しております。  
 ■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。  
 ●ESOTERICおよびVRDS、VRDS-NEO、Universal Transportはティアック株式会社の登録商標です。●DTSおよびDTS96/24はDigital Theater Systems, Inc.の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。●Super Audio CDとDSDは登録商標です。●DVDロゴはDVD Format/Logo licensing Corporationの商標です。●NSVは米国Analog Devices, Inc.の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●i.LINK及びi.LINKロゴは商標です。●DCDiはGenesis Microchip社の事業部門であるFaroudjaの商標です。●ABTロゴはAnchor Bay Technologies, Inc.の商標です。●DVDオーディオのハードおよびソフトの最新情報はDVDオーディオプロモーション協議会ホームページへ。http://www.dvdaudio-net.com ☎スーパーオーディオCDのハードおよびソフトの最新情報はスーパーオーディオCDホームページへ。http://www.super-audiocd.com  
 ■このカタログの内容についてのお問合せは、ティアックエソテリック製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、AVお客様相談室におたずねください。

<b>製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ 0570-000-701</b> 一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)	携帯電話・PHS・自動車電話などからナビダイヤルをご利用いただけますので下記の電話番号におかけください。 <b>☎(0422) 52-5091/ FAX (0422) 52-5194</b>
--	--