



TANNOY®

カスタムな 音楽感銘へ。

音の核心に近づくために、極上のオーディオグレードにこだわった。
英国タンノイの世界制覇モデル“マーキュリーF”から
アップグレード「カスタムシリーズ」誕生。

MERCURY F custom

瞬発力に富んだ 低域バスユニット

軽量化と剛性を両立させ、過渡特性を向上させるため、いくつかの異なるファイバーを混入したマルチファイバー・ペーパーコーン採用のバス・ユニット。低域レスポンスに優れ、自然でダイナミックな低音再生を実現します。

ピュアな高域を描く ソフトドーム型ツイーター

ツイーターは均一な高域放射特性を持つ高磁力ネオジウムマグネット採用のソフトドーム型を採用。濁りの少ないピュアな高域が、音の情景をプレゼンス豊かに描き出します。

高品位オーディオグレードの ネットワーク回路

優れたダイナミックレンジ、正確なフォーカスやトランジエント特性を誇るオーディオグレード・コンデンサー、抜けがよく力感のある低域再生を実現する大型の低損失インダクタ(コイル)の採用により、中音域の透明感がさらに向上。音楽の肌合いや温度感も繊細に再生します。

名門van den Hulの シルバークーティング銅線

通常の無酸素銅と比べ、結晶体が大きく相互に密に接している高純度マッチド・クリスタルOFC撚り線をシルバーで厚膜コーティング。この高品位な内部配線材は、各部品間を直結するハードワイヤリング方式とあいまって伝送ロスを低減し、音質の向上に貢献しています。

24K金メッキ真鍮製 スピーカーターミナル

接触抵抗を軽減し、確実なコンタクト性能を誇る24K金メッキ真鍮製スピーカー・ターミナルを採用(FR customを除く)。さらに、F4 customは音質にこだわるバイ・ワイヤリング接続にも対応しています。

共振対策を徹底した 音質優先エンクロージャー

剛性の高い厚手のパーチクルボードとフロントパネルには高密度素材MDFを採用。F1 custom、F4 customではバス・ユニット後部をリアパネルからの支柱で特殊ダンブ材を介して補強するなど、上位モデルと同様の設計思想を受け継ぐ堅牢なエンクロージャーが、高品位な低域と興行の豊かな中・高域再生を実現します。



MERCURY F1 custom

ブックシェルフスピーカー(防磁型)
希望小売価格**40,950**円(税抜39,000円)/ペア(ペア梱包)

- エンクロージャー型式：バスレフ(フロント)
- 使用ユニット(防磁型)：25mm(1インチ)ツイーター(ネオジウム・マグネット)、130mm(5インチ)バス(マルチファイバー・ペーパーコーン)
- 能率(w/m.1kHz)：87dB
- 連続許容入力(RMS)：50W
- 最大許容入力(瞬間)：100W
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：2.9kHz
- 周波数特性(±3dB)：55Hz~20kHz
- エンクロージャー材質：15mm厚パーチクルボード、19mm厚MDF(フロント)
- エンクロージャー仕上げ：アッフル木目調
- 外形寸法/サラネット含む：170×300×220mm(W×H×D)
- 内容積：6.6ℓ
- 質量(1台)：4.0kg



MERCURY FR custom

ブックシェルフスピーカー(防磁型)
希望小売価格**37,800**円(税抜36,000円)/ペア(ペア梱包)

- エンクロージャー型式：バスレフ(リア)
- 使用ユニット(防磁型)：25mm(1インチ)ツイーター(ネオジウム・マグネット)、100mm(4インチ)バス(マルチファイバー・ペーパーコーン)
- 能率(w/m.1kHz)：86dB
- 連続許容入力(RMS)：40W
- 最大許容入力(瞬間)：80W
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：2.9kHz
- 周波数特性(±3dB)：59Hz~20kHz
- エンクロージャー材質：12mm厚パーチクルボード、15mm厚MDF(フロント)
- エンクロージャー仕上げ：アッフル木目調
- 外形寸法/サラネット含む：140×210×160mm(W×H×D)
- 内容積：2.6ℓ
- 質量(1台)：2.2kg



MERCURY F4 custom

トルボーイスピーカー(防磁型)
希望小売価格**57,750**円(税抜55,000円)/台


- エンクロージャー型式：バスレフ(フロント)
- 使用ユニット(防磁型)：25mm(1インチ)ツイーター(ネオジウム・マグネット)、165mm(6.5インチ)バス×2(マルチファイバー・ペーパーコーン)
- 能率(w/m.1kHz)：91dB
- 連続許容入力(RMS)：100W
- 最大許容入力(瞬間)：200W
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：2.7kHz
- 周波数特性(±3dB)：35Hz~20kHz
- エンクロージャー材質：15mm厚パーチクルボード、19mm厚MDF(フロント)
- エンクロージャー仕上げ：アッフル木目調
- 外形寸法/サラネット含む：204×970×290mm(W×H×D)
- 内容積：40ℓ
- 質量(1台)：13.5kg



MERCURY FC custom

センターチャンネル用スピーカー(防磁型)
希望小売価格**37,800**円(税抜36,000円)/台

- エンクロージャー型式：ツインバスレフ(リア)
- 使用ユニット(防磁型)：25mm(1インチ)ツイーター(ネオジウム・マグネット)、100mm(4インチ)バス×2(マルチファイバー・ペーパーコーン)
- 能率(w/m.1kHz)：90dB
- 連続許容入力(RMS)：70W
- 最大許容入力(瞬間)：140W
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：2.8kHz
- 周波数特性(±3dB)：68Hz~20kHz
- エンクロージャー材質：15mm厚パーチクルボード、19mm厚MDF(フロント)
- エンクロージャー仕上げ：アッフル木目調
- 外形寸法/サラネット含む：430×150×170mm(W×H×D)
- 内容積：5.3ℓ
- 質量(1台)：6.9kg



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

製品のお問い合わせ、
ご相談はAVお客様相談室へ。



0570-000-701

一般電話・公共電話からは市内料金でご利用いただけます。受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので右記の電話番号にお掛けください。☎(042)356-9235 / FAX(042)356-9242

●ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。●当社は、スピーカーの補修用部品を製造打切後8年保有しております。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TANNOYは、タンノイリミテッドの登録商標です。■このカタログの内容についてのお問合せは、タンノイ製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、弊社AVお客様相談室におたずねください。

株式会社 ティアック エソテリック カンパニー 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 Home Page <http://www.teac.co.jp>

このカタログの記載内容は2008年2月現在のものです。



International Audio Society of JAPAN

TEAC

PRINTED IN JAPAN 0208005-TECD-0065