



PRESTIGE

GOLD REFERENCE



TANNOY

GRF 90



希少小売価格 1,400,000円/台 (税抜)
全世界90セット 限定生産品

生粋の英国ブランド、タンノイの伝統とイノベーションの結晶。
創業90周年アニバーサリーモデル誕生。

時代の流れを超越した、不変のスタイリング。

磨き上げられたデュアルコンセントリックドライバー。

90年という歳月のなかで豊かに醸成された、誇り高き英国の伝統。

しかし、伝統は、常に技術革新の積み重ねの上に築かれてきたのです。

プレステージシリーズでは初となる優雅にラウンドしたエンクロージャー。

現代スピーカーの金字塔、キングダムロイヤルの最先端テクノロジーの投入。

GRF 90のたたずまいは、高度な技術革新がさり気なく伝統と調和しています。

「聴きこむほどに音楽感銘が深まり、人の心を豊かにするスピーカーでありたい。」

創業者ガイ・R・ファウンテンは、この思想を貫き、タンノイを小さな町工場から、

英国人であれば誰もが知る国民的ブランドに育て上げました。

音楽を愛した創業者ガイのパイオニア精神への深い共感と敬意をこめて。

そして何よりも、90年という歳月をともに支え続けた、

全てのファンへの感謝の証として。

GRF 90は、全世界で90ペアのみが生産され、

90人の音楽愛好家に届けられます。

アルニコマグネットALCOMAX-III/コンプレッションHFドライバー搭載
新開発 12 インチゴールドリファレンス・デュアルコンセントリック

1947年に誕生し、研鑽を重ねてきたデュアルコンセントリック(同軸2ウェイ)ドライバー。ウーハーとツイーターを同軸上に組み合わせ、各ユニットから放射される音が同じ点で合成し、スピーカーの理想である「点音源(ポイントソース)」再生を可能にしました。分解能や定位感に優れ、豊潤な音色を生み出します。新開発12インチ・ゴールドリファレンス・デュアルコンセントリックは、560Wの強力な耐入力と95dBの高効率を達成。磁気回路、及びコンプレッションHFユニットの設計は15インチと同一で、大型マグネットで力強く駆動される反応の良い中口径ウーハーと、コンプレッションHFユニットが織り成す絶妙なブレンドは、15インチのクオリティーそのままに、12インチにしか無いバランスの良さ、俊敏な低域を備えています。歴代の銘ユニットの系譜に、また新しい1ページが加わりました。

- クルトミュラー社特製ウーハーコーン / ツインロールハードエッジ
- アルニコマグネット (ALCOMAX-III)
- 軽量アルミ・マグネシウム合金製ツイーターダイアフラム / マイラーエッジ
- キングダムロイヤルの技術を投入した高音質クロスオーバーネットワーク回路
- ロックアップ式の高域レベルコントロール

音響工学に基づいたエンクロージャー

サイドに美しいカーブをあしらったバーチ(樺)材のエンクロージャーは密度が高く、すばらしい音響特性を誇ります。精密なコンピューター解析にもとじて設計され、内部反射を低減。強固なブレイシング(内部補強板)により、楽器の繊細な音色を忠実に描写します。90年の歴史を総括するにふさわしい、伝統とイノベーションを象徴するデザインモチーフを採用。美しい装飾が施されたエンクロージャーは、高品位なアメリカンウォルナット突き板仕上げ。メタルパーツの高精度なマシニング加工がエンクロージャーと美しいコントラストを描きます。伝統の「ライトニングストライク」タンノイロゴは、オーナー諸氏に、豊かに蓄積された90年の伝統と技術革新の成果を、誇らしく伝えてくれるに違いありません。



Specifications		
推奨アンプ出力		20 ~ 280W
連続許容入力 (RMS)		140W
最大許容入力 (瞬間)		560W
能率 (2.83V/1m)		95dB
インピーダンス		8Ω
周波数特性 (-6dB)		24Hz ~ 27kHz
ユニット放射角		90° コニカル
デュアルコンセントリックドライバー	LF (ウーハー)	300mm (12インチ) マルチファイバーペーパーコーン、ツインロールハードエッジ、52mm (2インチ) ラウンドワイヤーボイスコイル
	HF (ツイーター)	52mm (2インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、ラウンドボイスコイル
クロスオーバーネットワーク	クロスオーバータイプ	バイワイヤー対応低損失パッシブハードワイヤータイプ、タイムコンベンセーテッド方式、2次オーダー (HF/LF)、ディープクワイオジェニック処理
	クロスオーバー周波数	1.1kHz
キャビネット	調整	±3dB (1.1kHz ~ 27kHz)、+2dB/oct. ~ -6dB/oct. (5kHz ~ 27kHz)
	エンクロージャタイプ	パスレフ(ツイン・リアポート)
	容積	210ℓ
	本体寸法 (W×H×D) サラネット含む	550mm×1240mm×465mm
	質量 / 台	62kg
	構造 / 仕上げ	高密度バーチ(樺)材合板+HDF、25mm厚フロントパッフル、ウォルナット突き板仕上げ、高剛性ブレイシング(添木)内部加工

仕様およびデータは英国タンノイ社発表によるものです。

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。 **0570-000-701**

一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので右記の電話番号にお掛けください。TEL (042) 356-9235 / FAX (042) 356-9242

このカタログの記載内容は2016年6月現在のものです。

■ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。●TANNOYは、タンノイリミテッドの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

エソテリック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47
Home Page <http://www.esoteric.jp>

