



# 6N(99.9999%)クラス高純度銅採用 ESOTERIC 『P-0』シリーズの電源性能を極限の レベルまで導くための DC 電源ケーブル新発売

ESOTERIC Stressfree 6N DC パワーケーブル 6N-DCP01

希望小売価格 126,000 円(税抜 120,000 円) /1.5m×2 本 POS 6N-PCD01/1.5: 4907034 209507

ケーブル延長(特注):0.5m 増す毎の追加料金 26,250 円(税抜 25,000 円)/2 本 5m まで延長可能

ティアック エソテリック カンパニーは、CD/SACDトランスポートの新製品『P-01』に採用されている Stressfree 6N DC パワーケーブルを別売オプションとして発売いたします。『ESOTERIC MEXCEL』ケーブルでの共同開発の実績を誇り、オーディオケーブル分野をリードする(株)アクロジャパンの協力を得、コストにとらわれない素材、膨大な経験と理論的根拠に基づく試作、徹底した試聴の繰り返しにより、最高峰クラスのトランスポートに相応しい優れた電源供給能力と、雄大な音場空間に極めて精緻な音像を描き出す表現力を備えたケーブルを追求し開発いたしました。CD トランスポート『P-0』及び『P-0s』オーナーの皆様のアップグレード用として、また、『P-01』オーナーの皆様の設置環境に応じたケーブル長のカスタマイズ用として、高品位な Stressfree 6N 銅のピュアな音質をお楽しみいただけます。

#### 主な特長

## 6N(99.9999%以上)クラスの高純度銅を導体に採用

高度な品質保証が要求される半導体用途と同等の母材生産プロセスによって生産された、99.9999%クラスの純度を誇る 6N 導体を使用し、撚線(0.26  $\phi$  × 19 本)に加工。これを更にオーディオ用電源ケーブルとしては異例ともいえる 12 芯撚り構造とし、極めて贅沢に使用。高度な 6N 品質と構成線材の大容量化によって達成されたハイスピード&ハイレスポンス、パワフル且つ繊細、ナチュラルな直接音と澄み切った間接音など、全く新しい音表現をお手持ちの『P-0』シリーズで追求していただけます。

### インダストリアル(産業)グレードの高信頼性コネクターを採用

絶対的に高度な品質基準が要求される産業機器、計測機器に用いられるインダストリアルグレードの 12 ピンコネクターを採用。極めて信頼性の高いクリック感で装着できる外郭部は高精度アルミ合金を使用し、不要共振を徹底排除するとともに、ピン端子は金メッキ加工により高い導電性を獲得しています。

## ケーブルの内装、被覆外装にもこだわりとノイズ対策を徹底

信号線の絶縁体は、音質はもちろん、環境にも配慮したポリオレフィン素材を採用。さらに特殊なカーボンを配合し、PVC に比べて約 1/4 という低い誘電率を誇ります。これらの各信号線を撚り合わせ、カーボン配合ポリオレフィン素材のスリーブで絶縁を強化し、高品位 4N 銅編組被覆でシールドすることにより、驚異的な S/N 比を誇っています。また、外被覆は UV ポリウレタンで構成し、紫外線など環境要因からの経年劣化を防いでいます。

導体:Stressfree 6N クラス Cu芯線:0.26 φ × 19 本 × 12構造:12 芯撚り構造

プラグ: インダストリアルグレード・アルミ製プッシュプルタイプ

14.5mm ± 0.5mm

ケーブル全長: 1.5m

ケーブル外径:

